

PRIMER-T

Imprimación monocomponente sin amarilleamiento para soportes no porosos



Descripción

Primer-T es monocomponente, incoloro, y sin amarilleamiento. Especialmente diseñado para su adhesión en soportes no porosos. A pesar de estar pensado para el Hyperdesmo-T es válido para las demás gamas de Hyperdesmo.

Usos recomendados

- Imprimación para Hyperdesmo-T y demás gamas de Hyperdesmo en soportes poco porosos.

Soportes recomendados

- Soportes Poco porosos azulejos vitrificados, mármol, vidrio...

Limitaciones

- No aplicar en capas gruesas, mínimas cantidades humedeciendo trapo.
- Evitar piscinas
- En materiales distintos a los que recomendamos hacer una prueba antes de aplicar.

Ventajas

- Simplicidad de aplicación con trapo humedecido con material.
- Rápida curación.
- No requiere disolvente
- No amarillea

Aplicación

Para una correcta aplicación consulte nuestros sistemas de aplicación Alchimica.

- Requiere soporte liso, limpio, seco, sin humedad residual y lo más duro posible.
- Aplicar con trapo humedecido con el producto. Su aplicación sirve para la limpieza final del soporte.
- Dejar secar 10-15 minutos y aplicar el Hyperdesmo-T

Consumo

Consumo mínimo con un trapo humedecido con el mismo producto.

Presentación

Envases de 4kg

Estabilidad de envase

12 meses en envase original sin abrir y almacenado en lugar seco y a temperatura de 5-25°C.

Transporte, precauciones y almacenamiento

Consultar ficha de seguridad

Datos técnicos del producto

Conceptos	Resultados
Peso específico	0,83g/cm ³
Viscosidad	40Cp a 25°C
Tiempo de secado a 25°C	10-15 Minutos
Flash point	42°C

Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.