

SETIM-23F

Limpiador desincrustante químico de cementos y fachadas



Descripción

El Setim-23F es un limpiador y desincrustante químico de cemento y fachadas, compuesto de ácidos inorgánicos, inhibidores y antiespumantes.

Usos recomendados

- Eliminar capas de cemento en superficies metálicas (chapas de encofrado, hormigoneras, etc...).
- Limpiar depósitos afectados por mohos, cal, etc.
- Eliminar restos de yeso o cemento sobre el baldosín o ladrillo.
- Eliminar el óxido incrustado en aseos.
- Limpiar fachadas de ladrillo y hormigón.

Ventajas

- Alto poder humectante y penetrante.
- Gran poder desengrasante.

Aplicación

- Puede aplicarse a brocha, rodillo y pistola
- La penetración del producto dependerá del poder de absorción de la superficie. Es fundamental una impregnación suficiente de material para garantizar una perfecta impermeabilización de extraordinaria duración, por ello, en algunos casos será necesario limpiar el soporte a tratar mediante chorro de agua o arena a presión, con el fin de eliminar al máximo las impurezas y aumentar el poder de absorción.
- Para los casos en que se deban utilizar detergentes, rogamos consulten con nuestro departamento técnico debido a que la utilización de detergentes puede causar cambios de tonalidad.
- Es muy importante que las superficies estén lo más secas posible antes de ser tratadas.
- El mejor sistema para una aplicación abundante y regular, sin desperdicio de producto, es aplicarlo con la ayuda de un pulverizador a baja presión. Las aplicaciones deben realizarse en una sola mano, partiendo de la base de la superficie y hacia arriba

Consumo

Según soporte

Presentación

Envases plásticos de 5 y 25 kg.

Colores

Azul

Estabilidad de envase

12 meses en envase original sin abrir y almacenado en lugar seco y a temperatura de 5-25°C

Transporte y almacenamiento

Durante su almacenamiento deberá estar a una temperatura ambiental de 5°C a 50°C, recomendamos consultar ficha de seguridad.

Precauciones

Se recomienda el empleo de guantes y gafas de protección. En caso de contacto dérmico lavar la zona afectada, en caso de salpicadura a los ojos, lávelos con una solución de Bicarbonato Sódico al 3% con agua.

Se recomienda consultar ficha de seguridad.

Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.